

Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Hisense AUC-18HR4SAA/AUW-18H4SU1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-hisense-auc-18hr4saa-auw-18h4su1>



Описание

- Серия кассетных кондиционеров Hisense Heavy Classic сочетает в себе экономичность и высокую производительность, достаточный набор функций и высокие эксплуатационные характеристики, гарантированную надежность и невысокую цену.
- Воздух, распространяемый в четырех направлениях, быстро разносит по помещению кондиционированный воздух, наполняя всю атмосферу комфортом и уютом.
- Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.
- Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650x650 (18k) и с панелью 950x950 (24-60k).
- Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
- Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом.
- Опционально доступен проводной пульт управления.
- Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер.
- Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.

- Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму.
- Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока.
- Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
- Особенности Hisense AUC-18HR4SAA / AUW-18H4SU1:
- Воздушный поток 4D Усиленная циркуляция воздуха в режиме обогрева Низкий уровень шумовой нагрузки Дополнительные режимы:
- Smart, Super, Sleep Наличие функции “I feel” Долговечный воздушный фильтр легко снимается Функции авторестарта и самодиагностики Функция самоочистки Таймер
- Пульт дистанционного управления Возможность подключения проводного пульта управления Возможность подключения к прибору детектора карты доступа и датчика дыма Дренажный насос Возможность обеспечения притока уличного воздуха Корпус внутреннего блока из оцинкованной стали РЕ-изоляция корпуса прибора Элегантный дизайн лицевой панели

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Мощность охлаждения	5000 Вт
Мощность обогрева	5500 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1550 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1550 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.55
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	7.5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	650x270x 570x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	800x550x 260x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	650x30x мм

Вес (внешний блок)	37 кг
Вес (внутренний блок)	20 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.