

# Описание товара Кассетная сплит система Tosot

## T48H-LC2/I/TC04P-LC/T48H-LU2/O



### Описание

- Кассетные кондиционеры Tosot T48H-LC2/I/TC04P-LC/T48H-LU2/O - предназначена для создания комфортных климатических условий в домах, квартирах, офисах и других помещениях.
- Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от посторонних запахов и нежелательных примесей. В комплект поставки входят пульт управления YV1FB1, декоративная панель TC03P-LC и насос отвода конденсата.
- Особенности Tosot T48H-LC2/I/TC04P-LC/T48H-LU2/O :
  - Режим ТУРБО
  - Режим комфортного сна
  - Самодиагностика
  - Эффективное оттаивание
  - Авторестарт
  - Блокировка
  - Таймер
- Производитель компрессора:
  - GREE

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Модель кондиционера                | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы          | 30 м                 |
| Мощность охлаждения                | 14000 Вт             |
| Мощность обогрева                  | 14800 Вт             |
| Страна производителя               | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4800 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 4900 Вт              |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Гарантийный срок                                       | 3 года             |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 43                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                 |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50       |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.91               |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.02               |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05              |
| Перепад высот                                          | 30 м               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 850x325x мм        |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 1120x440x 1100x мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 950x60x мм         |
| Вес (внешний блок)                                     | 103 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 33 кг              |
| Цвет                                                   | белый              |
| Инвертор                                               | Нет                |
| Страна сборки                                          | Китай              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.