

## Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Насосная станция AquamotoR APS ARJPM 400**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquamotor-aps-arjpm-400>



### Описание

Корпус насоса в станциях **AquamotoR APS серии ARJPM** отливается из высококачественных марок чугуна. Рабочие колеса (крыльчатки) насосов изготовлены из латуни, которая практически не подвержена эффектам коррозии и кавитации. Ротора насосов выполнены из нержавеющей стали. Все насосы в станциях AquamotoR APS серии ARJPM снабжены термозащитой, которая отключает насос при перегреве.

Станция укомплектована горизонтальным гидроаккумулятором, объемом 2 литра, с мембраной из натурального каучука. Насосная станция снабжена автоматическим реле давления, датчиком протока (сухого хода) и платой управления.

На входном отверстии установлен фильтр грубой очистки из нержавеющей стали.

Все насосные станции AquamotoR APS серии ARJPM комплектуются электрическим кабелем с вилкой. Достаточно включить станцию в розетку и она готова к работе.

**Автоматические насосные станции AquamotoR APS серии ARJPM обладают следующими функциями:**

1. **Защита от «сухого хода»:** через 6 минут обеспечивает отключение насосной станции при падении давления воды в системе (отсутствием воды в трубопроводе). Как только вода появится в трубопроводе, насосная станция автоматически запускается и продолжает работу в нормальном

режиме.

**2. Управление производительностью:** если потребление воды небольшое, то плата управления автоматически переводит работу насосной станции на малую производительность, что обеспечит защиту от перегрузки, бесшумную работу и экономию электроэнергии.

**3. Плавный пуск:** для защиты двигателя насосной станции и личной безопасности, насосная станция запускается через 3 секунды после подключения к электропитанию.

**4. Автоматическая очистка:** если насосная станция не используется в течение длительного времени, каждые 72 часа насосная станция автоматически запускается на 8 секунд для удаления сточных вод, предотвращения поломок и коррозии.

## Характеристики

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                             | 9 кг                                                              |
| Тип насоса                          | насосная станция                                                  |
| Страна производителя                | Россия                                                            |
| Макс. производительность, л/мин     | 35                                                                |
| Высота напора                       | 35 м                                                              |
| Максимальный напор                  | 35 м                                                              |
| Установка насоса                    | горизонтальная                                                    |
| Глубина всасывания                  | 8 м                                                               |
| Страна сборки                       | Китай                                                             |
| Потребляемая мощность               | 400 Вт                                                            |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 2.1                                                               |
| Тип ротора                          | мокрый                                                            |
| Гарантийный срок                    | 12 мес.                                                           |
| Электропитание                      | 220-240/1/50                                                      |
| Класс защиты                        | IP44                                                              |
| Материал вала                       | Нержавеющая сталь                                                 |
| Материал рабочего колеса            | Латунь                                                            |
| Макс. рабочее давление              | 8                                                                 |
| Качество воды                       | чистая                                                            |
| Допустимая температура жидкости, °C | 1 — 35                                                            |
| Материал корпуса                    | Чугун                                                             |
| Дополнительная информация           | плавный пуск, защита от сухого хода, автоматическое реле давления |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Материал уплотнений вала<br>(торцевое уплотнение) | керамики/графита |
| Допустимая температура<br>окружающей среды, °C    | до 40            |
| Защита от перегрева                               | есть             |
| Цвет                                              | синий            |
| Габаритный размер                                 | 217 × 270 301 мм |
| Вес                                               | 9 кг             |
| Длина сетевого шнура                              | 1.2 м            |
| Диаметр выходного отверстия                       | 1"               |
| Качество воды                                     | чистая           |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час             | 2.1              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.