

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Panasonic S-F34DB4E5 / U-B34DBE5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-panasonic-s-f34db4e5-u-b34dbe5>



Описание

Panasonic S-F34DB4E5 / U-B34DBE5 широко используют в помещениях площадью до 100 кв.м с высотой потолка до 4.2 м в таких общественных зданиях как гостиницы, рестораны, магазины, при наличии подвесного или натяжного потолка.

Особенности S-F34DB4E5:

- 950-мм квадратная панель для всех моделей (опция CZ-BT03P)
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом ДУ)
- 24-часовой таймер вкл./выкл. в реальном времени
- Функция дезодорирования
- Экономичный режим
- Функция автоматического перезапуска
- Функция автоматического переключения
- Автоматический режим вентилятора
- Функция осушения
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре

- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Площадь, м ² | 100 |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Обогрев, кВт | 11,2 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Расход воздуха, м ³ /ч | 1620 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Гарантия | 3 года |
| Панель | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.81 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.86 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +5...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -10...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Дренажная помпа | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Малайзия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.