

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Гидравлическая тележка PFAFF PROLINE HU20-300 TP

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gidravlicheskie-telezhki/gidravlicheskaya-telezhka-pfaff-proline-hu20-300-tp>



Описание

- Гидравлическая тележка PFAFF PROLINE HU20-300 TP применяют для перемещения грузов различной тяжести.

Характеристики

Вес, кг	140
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подхвата, мм	75
Высота подъема, мм	200
Длина вил, мм	1150
Ширина вил, мм	160
Привод	ручной
Колёса, мм	16060, полиуретан / нейлон
Ведущие колеса, мм	18050

Габариты вил, ДШ, мм	1150555
Материал колёс	полиуретан
Двойные ролики, мм	8270
Тип	с подъемом
Колеса с двойным роликом, мм	7470
Материал колес	полиуретан
Высота подхвата вил, мм	85
Высота подъема вил, мм	715
Грузоподъемность, т	1
Собственный Колеса, шины ходовой части	PUR/PUR
Управляемые колеса, мм	20050
Ролики вил, мм	8270
Высота подъема, (h3) мм	115
Высота поворотной рукоятки, (h14) мм	1200
Высота опущенных вил, (h13) мм	85
Длина клыка вил, (l) мм	1500
Рабочая ширина вил, (b1) мм	540
Грузоподъёмность, т	2
Материал колес/роликов	PUR/PUR
Размер колес, мм	180x50
Развер роликов, мм	74x70
Высота подъема h3, мм	195
Высота поворотной ручки h14, мм	1210
Высота опущенных вил, мм	85
Ширина клыка вил, мм	180
Габаритная ширина вил, мм	540
Габаритные размеры, мм	16505401240
Колёса,шины ходовой части	PUR/PUR
Управляемые колёса, мм	20050
Высота подъёма, h3, мм	115
Высота поворотной рукоятки, h14, мм	1200
Высота опущенных вил, h13, мм	85
Ширина вил (e) , мм	170
Длина клыка вил (l), мм	3000
Рабочая ширина вил (b1), мм	550
Грузоподъемность, кг	2000

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.