

# Описание товара Твeрдотопливный котел

## Белкомін TIS PLUS 17 DR



### Описание

**TIS PLUS DR** - это новейший котел работающий на твердом топливе с современным пультом управления. Инновационная конструкция гарантирует его безотказную и качественную работу, хорошие технические характеристики и полное сжигание топлива. Основной вид топлива древесина различных пород. Дополнительный вид топлива: уголь, торф, древесный брикет. Возможность сжигания больших поленьев размером до 50 см. Котёл изготовлен из 5 мм стали марки PGN265. Корпус котла имеет сплошную водяную рубашку, которая окружает топку со всех сторон. Эффективный теплообменник, расположенный в верхней части котла позволяет «отправлять» максимально полученное тепло в дом потребителя без потерь. Объем воды в котле этой серии 50-60 литров. Это позволяет существенно экономить топливо, а так же увеличивает время работы котла. Идеально монтируется в системах открытого и закрытого типах. Температура отработанных газов не более 130°C, тем самым достигается высокий КПД и увеличивается время работы котла на одной загрузке до 20 часов.

Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления горячей воды совместно с водонагревателем. Номинальная мощность 10-27 кВт.

Теплообменник котла выполнен из высококачественной жаропрочной стали по самым современным технологиям. Еще одно из преимуществ – это большая загрузочная камера и широко открывающиеся двери, которые позволяют удобно загрузить топливо. Аппарат оснащен автоматикой, которая позволяет запрограммировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации.

Котел оснащен **автоматикой TIS-tronic 260**, которая позволяет автоматически управлять работой вентилятора с плавной модуляцией, насосом центрального отопления, насосом горячего водоснабжением (ГВС), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида

топлива и условий эксплуатации.

### **Характеристики автоматики TIS-tronic 260:**

- Наличие звукового аварийного сигнала.
- Режим работы «зима-лето».
- Работа котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению.
- Прогрессивная система термозащиты, препятствующая воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла.
- Возможность подключения PID датчика выхлопных газов.
- Возможно подключение комнатного терморегулятора.

### **Характеристики**

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                      | 285 кг                                                  |
| Тип котла                                    | твердотопливный                                         |
| Камера сгорания                              | открытая                                                |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь, Торф, Древесные брикеты, Торфяные брикеты |
| КПД %                                        | 82                                                      |
| Страна производителя                         | Беларусь                                                |
| Конденсационный                              | Нет                                                     |
| Энергонезависимый                            | Да                                                      |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                                   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                                     |
| Встроенный бойлер                            | Нет                                                     |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                                                     |
| Температура теплоносителя, °С                | 45 — 85                                                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2.5                                                     |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                            |
| Гарантийный срок                             | 5 года                                                  |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр                          |

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности                               | дисплей, объем воды 50 л,<br>возможность подключения бойлера,<br>встроенный нагнетательный<br>вентилятор |
| Габаритный размер                         | 44x117x78см                                                                                              |
| Диаметр дымохода                          | 159 мм                                                                                                   |
| Патрубок подключения<br>контура отопления | 1 1/2"                                                                                                   |
| Способ установки                          | Напольный                                                                                                |
| Энергонезависимые                         | Да                                                                                                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.