

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Доильный аппарат МДУ-5 (до 5 коров)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/doilnye-apparaty/doilnyy\\_apparat\\_mdu\\_5\\_do\\_5\\_korov](https://prom-katalog.ru/catalog/doilnye-apparaty/doilnyy_apparat_mdu_5_do_5_korov)



### Описание

- Аппарат в собранном виде и готов к эксплуатации.
- При доении аппаратом три раза в день до 5 коров, без ремонта доильный аппарат может работать около 10 лет (при правильной эксплуатации и техническом обслуживании аппарата, согласно инструкции).
- Доильным аппаратом можно доить как с близкого расстояния от коровы, так и с удлинением магистрального вакуумного шланга до 5-10 метров.
- Доильный аппарат имеет низкий уровень шума и не доставляет дискомфорта, как для животных, так и для человека.
- При мощности двигателя 1,5 кВт, производительностью 200 лит/мин с воздушным охлаждением двумя вентиляторами, ресивером емкостью 2 литра, аппарат не греется, легко запускает пульсатор и без особого труда выдаивает коров.
- Заводом изготовителем качественно выполнена статорная обмотка, поэтому случаев сгорания обмотки не зафиксировано.
- При аварийных ситуациях, а именно, падения молочного бидона предусмотрен ресивер и клапан предотвращающий попадание молока в двигатель.

- Вакуумные и молочные шланги силиконовые (Италия) в холодное время года остаются эластичными.
- Вакуумные шланги переменного вакуума от стакана до коллектора прозрачные, при повреждении сосковой резины легко обнаружить не работающий стакан.

Доильная аппаратура на выбор:

Ведро

1. алюминиевое 19 л
2. нержавеющей сталь 20 л

Доильные стаканы

1. алюминиевые, облегченные
2. пластиковые прозрачные с метал. защитой

Сосковая резина

1. резиновая чёрная (№68)
2. силиконовая прозрачная

Пульсатор

1. пульсатор 2-х тактовый (синий пластик)

## Характеристики

Напряжение	220 Вольт, 50Гц
Частота вращения двигателя	2850 об/мин, 1,5 кВт
Охлаждение	2 вентилятора
Электродвигатель	Асинхронный
Ресивер	прозрачный пластиковый
Номинальная производительность при вакуумметрическом давлении 50 кПа	12 м3/час
Доение без перерыва	до 5 коров
Вес аппарата	15 кг
Размер	48x18x54 см.
Коллектор	алюминиевый, крышка прозрачная
Вакуумные и молочные шланги	силиконовые, прозрачные (Италия)

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.