

Описание товара Канализационный насос DAB

GENIX 130



Описание

Станция незаменима для отвода стоков из туалета, биде, умывальника или душевой кабины. Станцию, также можно использовать, если необходимо добавить новый унитаз при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировке. В модели 130 кроме подключения унитаза можно подключить еще и умывальник, душевую кабинку и биде.. Предлагаемые модели имеют низкий уровень шума, и еще более низкий в исполнении «Комфорт». Мощный и надежный насос, а также измельчитель с лезвиями из никелированной нержавеющей стали, делают данный продукт долговечным и не требующим ежедневного обслуживания.

Преимущества насосов DAB Genix 130:

- К канализационной станции Dab GENIX 130 SCHUKO можно подключить унитаз и еще один прибор, например, умывальник, душевую кабинку, биде;
- Надежный режущий механизм из нержавеющей стали, покрытой никелем;
- Расстояния отвода сточных вод - до 6 м (по вертикали) и до 90 метров (по горизонтали);
- Встроенный обратный клапан;
- Сменный угольный фильтр;
- Возможность подсоединения вентилятора вместо фильтра;
- Герметичный корпус-емкость насоса объемом 9.2 литра (для всех версий) может выдерживать давление до 0.08 бар. (до 15 мин.);
- Насос принимает стоки от унитазных сливных бачков объемом 4-9 литров, а от других приборов сантехники объемом до 30 л;
- В случае превышения уровня сточных вод или поломки двигателя предусмотрен акустический датчик-сигнализатор;
- Простота установки и обслуживания.

Дополнительные характеристики:

- Диаметр входного патрубка: 87 мм;
- Диаметр выходного патрубка: 22/25/28/32/36/40 мм.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	115
Высота напора	8.2 м
Максимальный напор	8.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Потребляемая мощность	490 Вт
Номинальная мощность	320 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6.9
Число водозаборных точек	4
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Перекачиваемые жидкости	Густые и вязкие
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Уровень шума, дБ	62
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, обратный клапан, режущий механизм
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	белый
Габаритный размер	45.6 × 35.1 17.8см
Вес	8.6 кг

Макс. производительность,
л/мин 6.9

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.