

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: D-ECONCEPT

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/d_econcept



Описание

- D-ECONCEPT инновационный многоступенчатый насос в комплекте с частотным преобразователем
- Реле давления и реле потока
- Простот в использовании и установке
- Поддерживает постоянное давление
- Экономит электроэнергию
- Производительность - до 5
- 2 куб
- м/ч
- Напор - до 60 м
- водяного столба
- Первый насос для сегмента diy с изменяемой скоростью - инвертор
- Монтаж и установка: в горизонтальном положении
- Стандартное электропитание: 1x230 в степень защиты: ipx4

Характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Тип насоса | Станция повышения давления |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1 |
| Напряжение сети | 1 x 230 В ~ |
| Максимальная высота всасывания, (м) | 8 |
| Макс. температура окружающей среды, (°С) | 50 |
| Вес(кг) | 12.3 |
| Объем(м3) | 0.075 |
| Макс. температура жидкости, (°С) | 40 |
| Питьевая вода | Да |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Размеры (ШxВxD), мм | 483/ x/ 236/ Выс.322/ мм |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Класс защиты двигателя (IP) | IP X4 |
| Материал рабочих колес | Технополимер |
| Обратный клапан | Да |
| Установка насоса | Горизонтально |
| Гарантия, (мес.) | 24 |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от работы без воды | Да |
| Частотное регулирование | Да |
| Встроенная автоматика | Да |
| Класс изоляции | F |
| ЖК-дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| История ошибок | Да |
| Присоединительный патрубок, (мм) | ДУ 25 |
| Макс. производительность, л/мин | 5.1 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.