

# Описание товара

## Кассетная сплит-система Fujitsu

### AUXG14KVLA/AOYG14KATA/UTGUFYFW



#### Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG14KVLA/AOYG14KATA/UTGUFYFW оснащена инверторным компрессором и двухкаскадным вентилятором, который обеспечивает более равномерное по высоте распределение воздушного потока и увеличивает эффективность теплообмена. Кондиционер оснащен встроенной дренажной помпой для отвода конденсата.

#### **Особенности и преимущества Fujitsu AUXG14KVLA/AOYG14KATA/UTGUFYFW:**

- Двухкаскадный турбовентилятор
- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Моющаяся панель
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Авторегулирование воздушного потока
- Ночной режим (Sleep)
- Программируемый таймер
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск
- Совместимость внутренних блоков с мультисплит-системой

- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Датчик утечки хладагента

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	45
Охлаждение, кВт	4,3
Обогрев, кВт	5
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	680
Осушение, л/час	1,5
Мах длина трассы, м	20
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.37
Потребление при обогреве, кВт	1.42
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.