

Описание товара Фронтальная посудомоечная машина Rada пмм-ф2д



Описание

- Фронтальная посудомоечная машина (с фронтальной загрузкой) предназначена для высокоэффективной мойки посуды и столовых приборов с применением моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания.
- Впервые примененная в конструкции отечественных фронтальных посудомоечных машин Rada, технология двухкамерного бойлера не только обеспечивает высочайший стандарт гигиены, но и не требует дополнительного расхода моющих средств и электроэнергии.
- Посудомоечное оборудование РАДА удовлетворит самого взыскательного и требовательного клиента. Высококачественная сталь :
- корпус машины выполнен из нержавеющей стали AISI 304 с большим содержанием никеля, который придает материалу высокую стойкость к коррозии и долговечность. Комплектующие.
- В модели использованы итальянские комплектующие, что гарантирует высокое качество и надежность при эксплуатации машины. Удобство в эксплуатации:
- Микро-датчик безопасности останавливает рабочий цикл при случайном открытии дверцы;
- Дозатор для ополаскивающего средства экономит время при запуске машины;
- Подставка для посудомоечной машины обеспечивает эргономичность работы при загрузке и выгрузке посуды;
- Простая панель управления. Экономичность:
- низкое потребление электроэнергии делает машину выгодной в использовании;
- техническое решение конструкции бойлера позволяет за малый промежуток времени разогревать проточную холодную воду до температуры 85С. Гарантированная безопасность:
- крепление дверки не позволяет воде выплескиваться из машины в процессе мойки;
- нагрев лицевых поверхностей не более 55С (согласно ГОСТа уровень безопасного нагрева 75С)

Характеристики

| | |
|--|-------------|
| Длина, мм | 626 |
| Ширина, мм | 594 |
| Высота, мм | 837 |
| Длина в упаковке, мм | 645 |
| Ширина в упаковке, мм | 645 |
| Высота в упаковке, мм | 1036 |
| Масса, кг | 65 |
| Вес в упаковке, кг | 74 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час | 4 |
| Тип загрузки | фронтальный |
| Продолжительность циклов мойки, сек | 120 |
| Исполнение | фронтальный |
| Размеры корзин, мм | 500 |
| Температура мойки, °С | 55 |
| Температура ополаскивания, °С | 85 |
| Страна сборки | Россия |
| Высота, мм | 837 |
| Длина, мм | 626 |
| Страна сборки | Россия |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.