

Описание товара Сплит-система Centek CT-65G13



Описание

Сплит-система Centek CT-65G имеет неповторимый дизайн, который поможет Вам идеально вписать его в интерьер вашего помещения. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления. Сплит-система способна работать даже при низкой температуре окружающей среды, вплоть до -15 оС.

Особенности и преимущества Centek CT-65G13:

- Элегантный дизайн. Кондиционеры имеют неповторимый дизайн, который поможет вам идеально вписать нашу продукцию в интерьер вашего помещения. Огромное разнообразие моделей позволит сделать верный выбор.
- Премиальная матовая поверхность
- Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера
- Облегченный доступ для обслуживания сплит-системы. Нижняя съемная планка позволяет обеспечить доступ к соединениям без демонтажа внутреннего блока. Это существенно облегчает обслуживание сплит-системы
- Компрессор GMCC. Имеет огромный ресурс работы благодаря высочайшему качеству производства
- Низкий уровень шума. Благодаря грамотному проектированию всех комплектующих сплит-систем Centek-Air, производитель добился максимально тихой работы. Кондиционеры Centek не смогут потревожить даже самый чуткий сон
- Режим Sleep приносит пользу для здоровья, исключая направленные потоки воздуха, а также предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время
- Технология iFeel. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно

выше), а рядом с пультом управления

- Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера
- Работа в широком диапазоне напряжения (160-260 В) позволяет увеличить срок службы сплит-системы. Вы можете не переживать из-за резких перепадов напряжения электроэнергии
- После многочисленных исследований инженерами компании Centek был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума
- Сплит-системы способны работать даже при низкой температуре окружающей среды. Данная линейка моделей способна работать на обогрев вплоть до -15 оС.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серый графит
Мощность охлаждения	3.8 кВт
Мощность обогрева	3.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.99 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.94 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	60 мес.
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.7
Коэффициент эффективности COP	3.9
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 49

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 26
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	12 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Степень защиты	IPX4
Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 75 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 73 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	37 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.