

Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Kentatsu КННА280CFAN3



Описание

Компрессорно-конденсаторные блоки Kentatsu с воздушным охлаждением предназначены для работы с теплообменными секциями непосредственного испарения центральных кондиционеров или приточных установок.

Особенности и преимущества Kentatsu КННА280CFAN3:

- Трехфазное питание
- Хладагент R410A
- Эффективное и надежное решение для кондиционирования объектов площадью до 1000 м.
- Широкий диапазон производительности
- Встроенный блок автоматики управляет работой компрессора и вентилятора, контролирует состояние защитных устройств, предотвращает частый запуск и выключение компрессора
- Протяженная трасса хладагента, большой перепад высоты между блоком и секцией приточной установки
- Компрессоры Danfoss и Copeland

Характеристики

Модель кондиционера	Kentatsu КННВ_CFAN
Площадь помещения	280 кв. м.
Режим работы	Только охлаждение
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	28 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	14.4 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Уровень шума (внешний блок), Дб	67
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	17 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	25.4
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	70 × 125.5 × 90.8 см
Вес (внешний блок)	185 кг
Вес	185 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.