

Описание товара Фанкойл каналный Gree FP-34WA/GHL-K



Описание

Канальные фанкойлы Gree серии FP-WA/GHL-K – усовершенствованное оборудование для кондиционирования помещений по системе воздуховодов. Встраиваемый монтаж позволяет полностью скрыть оборудование от глаз человека (видимой остается только воздухозаборная решетка). Работа фанкойла осуществляется на холодной / горячей воде, поступающей от бойлера или чиллера. Три скорости работы вентилятора позволяют подобрать наиболее комфортную в зависимости от текущих условий. Низкий уровень шума достигнут благодаря новому типу центробежных вентиляторов. Корпус фанкойла всегда остается сухим благодаря автоматическому выведению воды через дренажные клапаны и спуску воздуха. Многоцветный синтетический воздушный фильтр легко снимается и моется под проточной водой.

Особенности и преимущества Gree FP-34WA/GHL-K:

- Двухрядный теплообменник
- Двухтрубный с пленумом на входе воздуха и алюминиевым фильтром
- Прочный и легкий корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективные малошумные центробежные вентиляторы
- Теплообменник оборудован дренажными клапанами для слива воды и спуска воздуха
- В стандартный комплект входит дренажный поддон, имеющий изоляционное покрытие для предотвращения образования конденсата
- Доступны как левые, так и правые гидравлические подключения (стандартно левые)
- Комплектация 3-ходовым клапаном с приводом (опция)
- Моющийся фильтр в комплекте с пленумом (опция)
- Широкий выбор пультов управления (опционально):

- 3-скоростной регулятор скорости Z54352A1
- Проводной настенный термостат WK-110PA0
- Проводной настенный термостат с дисплеем WK-010PA-K
- Комплект DQ34 из многофункционального пульта Z4E351B и платы управления ZJ0212
- Беспроводной пульт управления YB1FA (требуется установка комплекта DQ34)
 - Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный комплект DQ34).

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	20 кв. м.
Мощность охлаждения	1.9 кВт
Мощность обогрева	3.1 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Расход воды, л/ч	6
Количество труб фанкойла	2
Количество рядов теплообменника	2
Модель фанкойла	Gree FP-WA
Потребляемая мощность (обогрев)	0.037 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.037 кВт
Высота	23.5 см
Ширина	68 см
Длина	49 см
Расход воздуха, куб. м/ч	340
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	35
Электропитание	220-240/1/50
Вес	14 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	2 года

Дополнительная информация	Свободное статическое давление 12 Па
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.