

Описание товара Настенный газовый котел ACV

Prestige 100 Solo MK4



Описание

Отопительный агрегат модели **ACV PRESTIGE 100 SOLO** это устройство нового поколения, разработанное для отопления больших по площади помещений. Для создания системы горячего водоснабжения доступно подключение внешней накопительной емкости косвенного нагрева. Прибор оснащена системой электронного управления с автоматикой, которая самостоятельно регулирует температуру в зависимости от погоды за окном.

Преимущества и особенности рассматриваемой модели бытового настенного котла отопления:

- Бытовой настенный газовый котел Prestige третьего поколения.
- Solo – только отопление с возможностью подключения внешнего бойлера.
- Excellence – отопление и приготовление горячей воды во встроенном бойлере.
- Высокий КПД, работа в высокотемпературном и низкотемпературном режимах.
- Интуитивно понятный интерфейс системы управления котлом.
- Теплообменник котла с функцией самоочистки, изготовленный из нержавеющей стали.
- Высокоэффективная газовая горелка с модуляцией мощности.
- Закрытая (герметичная) камера сгорания с отводом дымовых газов через коаксиальный дымоотвод.
- Данная серия котлов может найти применение как в домашнем, так и в промышленном использовании.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	1000 кв. м.

Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	104.2 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Бельгия
Управление	электронное
КПД %	105.3
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	7.7
Расход природного газа куб. м/час	10.5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Цвет	белый
Защита	от перегрева, от замерзания, газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Функции	автодиагностика, модуляция пламени, индикация включения, автоподжиг, термометр, манометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	100/150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	60 см
Ширина	70 см

Высота	120 см
Вес	89 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.