

Описание товара Погружной насос Grundfos SB 3-45 AW



Описание

Погружной насос Grundfos SB 3-45 AW — производительный агрегат с мощным двигателем, способный бесперебойно работать в течение длительного времени. Корпус из прочных материалов обеспечивает его герметичность и устойчивость к механическим нагрузкам. Погружной насос Grundfos SB — это современная разработка на базе передовых технологий. Свяжитесь с нашими специалистами для уточнения цены и особенностей эксплуатации оборудования. Применяется для эффективного перекачивания чистой воды из колодцев и дождевых накопительных баков, а также для повышения давления в водопроводной сети, полива сада, подачи воды для бытовой техники в частных домах и коттеджах. Доступен в исполнении со встроенным сетчатым фильтром (перфорация 1 мм) с поплавковым выключателем и всасывает воду чуть ниже поверхности, там, где вода чистая и не содержит твердых частиц. Поплавковый выключатель может быть использован для работы в автоматическом режиме или для защиты от сухого хода. Насос с поплавковым выключателем прекращает работу при достижении минимально допустимого уровня воды. Перезапуск осуществляется с помощью внешних устройств управления. Насос оборудован защитой от тепловой перегрузки. Встроенная тепловая защита моментально останавливает насос в случае его перегрева. При достижении допустимой температуры, насос автоматически перезапускается.

Характеристики

| | |
|----------------------|--------------|
| Тип насоса | колодезный |
| Страна производителя | Дания |
| Максимальный напор | 45 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Глубина погружения | 10 м |

| | |
|---|--------------|
| Страна сборки | Италия |
| Потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 3 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | — 40 |
| Размер фильтруемых частиц | 1 мм |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 50 |
| Защита от перегрева | есть |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый |
| Цвет | черный |
| Вес | 10.6 кг |
| Длина сетевого шнура | 15 м |
| Диаметр выходного отверстия | 1" |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.