

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Фекальный насос Pedrollo ZXm 1A/40**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/\\_pedrollo\\_zxm\\_1a\\_40](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_pedrollo_zxm_1a_40)



### **Описание**

Модель ZXm 1A/40 – идеальный вариант для обеспечения недорогой и качественной автономной канализации. Насос отлично справится с перекачиванием жидкости из подтапливаемых подвалов, гаражей, приемков, отводом загрязненных стоков (в том числе нечистот), грунтовых вод. Пользуется большой популярностью у владельцев частных домов, дач и коттеджей.

### **Особенности и преимущества Pedrollo ZXm 1A/40:**

- Рабочее колесо вихревого типа VORTEX позволяет работать с жидкостями, в которых присутствуют твердые взвеси размером до 40 мм.
- Чугунный корпус гарантирует надежность в эксплуатации и долгий срок службы.
- Крышка двигателя выполнена из высокотехнологичной нержавеющей стали AISI 304, что исключает возможность коррозии.
- Прекрасно выполняет свои задачи как при нерегулярном использовании, так и при стационарной установке.
- Насос оснащен поплавковым устройством автоматического отключения, что позволяет защитить оборудование от преждевременного износа за счет исключения возможности работы на холостом ходу.

- Рассчитан на напряжение в сети 220-230В при мощности 0,6 кВт.
- Насос удобен в транспортировке благодаря своим компактным размерам и небольшому весу.
- Данное оборудование подходит для использования в составе канализационно-насосных станций Pedrollo SAR.

## **Характеристики**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Тип насоса                          | канализационный    |
| Страна производителя                | Италия             |
| Макс. производительность, л/мин     | 400                |
| Высота напора                       | 11 м               |
| Максимальный напор                  | 11 м               |
| Установка насоса                    | вертикальная       |
| Глубина всасывания                  | 5 м                |
| Страна сборки                       | Италия             |
| Потребляемая мощность               | 0.6 кВт            |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 24                 |
| Гарантийный срок                    | 2 года             |
| Электропитание                      | 220-240/1/50       |
| Класс защиты                        | IP68               |
| Материал вала                       | Нержавеющая сталь  |
| Материал рабочего колеса            | Технополимер       |
| Перекачиваемые жидкости             | Сильнозагрязненные |
| Качество воды                       | грязная            |
| Допустимая температура жидкости, °C | 1 — 40             |
| Размер фильтруемых частиц           | 40 мм              |
| Материал корпуса                    | Нержавеющая сталь  |
| Механизм насоса                     | вихревой           |
| Цвет                                | серый              |
| Вес                                 | 12.4 кг            |
| Длина сетевого шнура                | 10 м               |
| Диаметр выходного отверстия         | 1½"                |
| Длина                               | 18.6 см            |
| Ширина                              | 24.3 см            |
| Высота                              | 37.2 см            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.