

# Описание товара Настенный газовый котел Sime

## MURELLE EV 25/55 BF



### Описание

Настенные двухконтурные газовые котлы с бойлером SIME серии MURELLE EV могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Котлы выполнены согласно требованиям многоквартирных жилых зданий, учитывая правила современного проектирования и строительства. Благодаря своему небольшому размеру MURELLE EV является отличным решением проблемы тесных помещений. Использование этого котла особенно удобно в квартирных новых постройках, где место для установки котла ограничено или, как минимум, должно быть задействовано наилучшим образом. Элегантный дизайн, простота использования, широкая гамма моделей и высокие технические характеристики позволяют удовлетворить потребность в отоплении и в горячей воде, гарантируя наилучшее качество марки Sime.

Имеет встроенный накопительный бойлер из нержавеющей стали, чтобы гарантировать эффективность и безопасность. Цилиндрический бойлер имеет двойную спираль, трубы сделаны также полностью из нержавеющей стали. Благодаря уникальному теплообменнику быстрой накопительной способности, температура воды поддерживается в заданном диапазоне.

### **Особенности и преимущества Sime MURELLE EV 25/55 BF:**

- Встроенный бойлер 55 л.
- Закрытая камера сгорания
- Информативный ЖК дисплей (23 символа) с подсветкой
- Интерфейс поддерживает протокол «Open Therm»
- Индикация кодов ошибок
- Функции программирования разделены на две области: для сервисного специалиста и потребителя
- Медный первичный теплообменник

- Внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом
- Защита от замерзания
- Система антиблокировки насоса (насос включается на несколько секунд каждые 24 часа простоя);
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Возможность использования устройств дистанционного управления и погодозависимого регулирования
- Для калибровки работы котла предусмотрена функция «кривых отопления»
- Разрешается эксплуатация котла с использованием в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей на основе пропиленгликоля.

## **Характеристики**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                          | газовый                      |
| Отапливаемая площадь               | 250 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный                |
| Камера сгорания                    | закрытая                     |
| Мощность                           | 25.1 кВт                     |
| Установка                          | Настенная                    |
| Конденсационный                    | Нет                          |
| Модель котла                       | Sime MURELLE                 |
| Вид топлива                        | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя               | Италия                       |
| Страна сборки                      | Италия                       |
| Способ установки                   | Вертикально                  |
| Управление                         | электронное                  |
| Тепловая нагрузка                  | 27 Вт                        |
| КПД %                              | 93                           |
| Энергонезависимый                  | Нет                          |
| Тип теплообменника                 | раздельный                   |
| Материал первичного теплообменника | медь                         |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь            |
| Встроенный бойлер                  | Да                           |
| Встроенный расширительный бак      | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос    | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час     | 2.01                         |
| Расход природного газа куб. м/час  | 2.7                          |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                               |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                          |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 60                          |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 16.5                             |
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 12                               |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 7                                |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                     |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                |
| Дополнительная информация                         | Объем расширительного бака 10 л. |
| Цвет                                              | белый                            |
| Гарантийный срок                                  | 2 года                           |
| Особенности                                       | дисплей                          |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 80/125 мм                        |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                             |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"                             |
| Патрубок подключения газа                         | 3/4"                             |
| Длина                                             | 35 см                            |
| Ширина                                            | 40 см                            |
| Высота                                            | 70 см                            |
| Вес                                               | 66 кг                            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.