

Описание товара Горка холодильная Dazzl Vega

090 H210 250 гастрономическая



Описание

Холодильная горка **Dazzl Vega 090 H210 250** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками и 5 навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Верхняя светодиодная подсветка
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации

- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C
 - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °C: 3 кВт
- Номинальная сила тока в режиме охлаждения с учетом ламп подсветки: 0,89 А
- Суточное энергопотребление: 4,67 кВт·ч
- Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м²
- Диаметр присоединяемых труб: 3/8 и 3/4"
- Глубина полки:
 - Нижняя: 680 мм
 - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1665 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 2570 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
 - Холодный свет (6000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Белый свет (4000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Розовый свет: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Теплый свет (3000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Боковины:
 - Со стеклопакетом: левая / правая
 - Металлическая: левая / правая
 - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
 - В линию: левый / правый
 - Через прозрачный разделитель: левый / правый
 - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд полок
- Ограничители (60 мм):
 - Проволочный
 - Из оргстекла
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Комплект энергосберегающих шторок

- Электрооттайка испарителя
- Сетчатый фильтр
- Делитель полочного пространства
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая
Количество полок	6
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	9.2 м²
Объем	2300 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.21 кВт
Ширина	2500 мм
Глубина	900 мм
Высота	2100 мм
Вес (без упаковки)	390 кг
Ширина (в упаковке)	2740 мм
Глубина (в упаковке)	1075 мм
Высота (в упаковке)	2320 мм
Вес (с упаковкой)	460 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.