

Описание товара Картофелечистка FLOTT 25K (перфорированный цилиндр)



Описание

Картофелечистка **FLOTT 25K (перфорированный цилиндр)** предназначена для установки в овощных и заготовочных цехах для чистки большого количества картофеля, моркови, свеклы и прочих корнеплодов.

Внутри рабочей камеры располагается чистящая съемная система, которая состоит из барабана и диска. Цилиндры и диски при необходимости можно легко достать для мойки или замены. Вентиль для регулирования интенсивности подачи воды позволяет сокращать потребление воды для экономии, что является неоспоримым преимуществом. В процессе работы вода заполняет рабочую камеру, и таким образом обеспечивается тщательная мойка и мягкая чистка (овощи не подвергаются тяжелым ударам). Мезга (очистки) удаляется автоматически через отверстие справа (под заказ возможно левостороннее исполнение) по сливному шлангу в канализацию.

Материал каркаса и рабочей камеры нержавеющая сталь, остальные части выполнены из коррозиестойчивых материалов. На верхней крышке присутствует смотровое окно, которое позволяет следить за процессом чистки. Тип системы управления электромеханический. Панель управления картофелечисткой простая и понятная. На ней расположены кнопки включения, выключения и таймер 0-5 минут.

В качестве системы защиты выступают предохранительные микровыключатели на верхней крышке, загрузочном и выходном люках, а также защита при падении напряжения от повторного включения.

В соответствии с европейскими стандартами интенсивность шума не превышает 70дБ.

Данная модель является напольной, в качестве опоры выступает устойчивая металлическая база, прикрепляемая к полу.

Чистящая система - перфорированная с тремя типами дисков (для молодого, старого картофеля и картофеля средних размеров).

Итак, машина для очистки корнеплодов FLOTT 25K имеет высокую производительность, эргономичный дизайн, а также простое и удобное управление. В особенности хочется отметить отличную систему безопасности использования, а также бережную и экономичную очистку корнеплодов. А разнообразие съемных систем очистки позволяют использовать устройство с максимальной эффективностью.

Характеристики

Применение	картофелечистка
Загрузка	от 25 до 30 кг
Производительность	800 кг/ч
Требуется подключение к воде	Да
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Мощность	1.5 кВт
Материал корпуса	нерж. сталь
Материал бункера	нерж. сталь
Ширина	750 мм
Глубина	735 мм
Высота	1195 мм
Страна производства	Германия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.