

# Описание товара Сплит-система Rovex RS-24AST1

## Mira



### Описание

Эффективная сплит-система Rovex Mira оснащена всеми необходимыми для комфортного функционирования опциями. На внутреннем блоке устройства расположен скрытый дисплей, отражающий информацию о работе прибора. Климатический агрегат отличается низким уровнем создаваемого шума.

### **Особенности и преимущества Rovex RS-24AST1 Mira:**

- Интеллектуальная разморозка
- Скрытый дисплей
- Пульт управления с настенным держателем
- Автоочистка
- Покрытие теплообменника Golden fin
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Антикоррозионная защита наружного блока
- Таймер
- Труба с внутренним оребрением (tube type inner groved)
- Низкий уровень шума
- Хладагент R410A.

### Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	52.1 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	7.13 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.22 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	800
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 97 × 31 см
Вес (внутренний блок)	10.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.97 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-8 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-8 — 48
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37.8 × 86 × 59.7 см
Вес (внешний блок)	41.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Бренд	Rovex

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.