

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF48D6-A/SAU48U6-A Floor-Ceiling 6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/energolux_sacf48d6_a_sau48u6_a_floor_ceiling_6



Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Energolux серии Floor-Ceiling 6 работают по неинверторному принципу. Устройство позволяет создать систему кондиционирования с возможностью выбора места монтажа - на полу возле стены или на потолке. Строгий дизайн отлично впишется как в жилые, так и общественные здания.

Особенности и преимущества Energolux SACF48D6-A/SAU48U6-A Floor-Ceiling 6:

- Компрессор GMCC
- Жалюзи 3D
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии

- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте.

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	137.6 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	48
Мощность охлаждения	14.1 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.01 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	2350
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 165 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	39 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.9 кВт
Мощность обогрева	16.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	98.6 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	62

Коэффициент эффективности COP	3.41
Коэффициент эффективности EER	2.81
Бренд	Energolux

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.