

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Haier AC71S1LG1FA/1U71S1LR1FA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/haier\\_ac71s1lg1fa\\_1u71s1lr1fa](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/haier_ac71s1lg1fa_1u71s1lr1fa)



### Описание

Haier AC71S1LG1FA/1U71S1LR1FA относится к классу напольно-потолочных полупромышленных сплит-систем инверторного типа серии ECO R-32, использующий эко-безопасный хладагент последнего поколения. Для обеспечения высокой производительности используется инверторный компрессор постоянного тока с высокой степенью нагнетания, а также двигатель вентилятора постоянного тока с переменной скоростью вращения в различных условиях эксплуатации. Благодаря передовой технологии саморазогрева компрессора данная серия способна работать в режиме охлаждения до минус 25 С и в режиме обогрева до минус 15 С температуры наружного воздуха.

Внутренние блоки напольно-потолочного исполнения Haier имеют элегантный дизайн, компактные размеры, высокий класс энергетической эффективности. Они специально спроектированы для кондиционирования больших помещений. Их можно устанавливать в горизонтальном положении на потолке, либо в вертикальном положении на стене.

### **Особенности и преимущества Haier AC71S1LG1FA/1U71S1LR1FA:**

- Режим бесшумной работы QUIET
- Настраиваемый автоматический режим

- Режим осушения
- Подмес воздуха
- Карта доступа для отелей
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Антикоррозийная защита
- Широкий диапазон напряжения
- Самодиагностика
- Инверторный двигатель вентилятора
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Теплый запуск
- Управляемый поток воздуха (подвижные жалюзи)
- Модуль HEPA (опция)
- WiFi (опция)

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	57 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.54 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	880
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 100 × 68 см
Вес (внутренний блок)	26 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.48 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-25 — 46
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 80 × 53 см
Вес (внешний блок)	31 кг
Коэффициент эффективности COP	3.71
Коэффициент эффективности EER	3.24
Бренд	Haier

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.