

# Описание товара Напольный газовый котел

## ORSO KCG-10 EUROSIT зв



### Описание

ORSO KCG-10 комплектуется автоматикой итальянского производства "SIT", который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования. Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатаного высококачественного металла толщиной 3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций уменьшены его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию. Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

### **Особенности и преимущества ORSO KCG-10 EUROSIT зв:**

- Задний выход дымохода!
- Гарантированно высокий КПД (90-92%)
- Микрофакельная щелевая секционная горелка коврового пламени POLIDORO
- Надежная и экономичная автоматика регулирования и безопасности фирмы SIT (Италия)
- Теплообменник оригинальной конструкции из стали толщиной 3 мм
- Экологически безвредная и высокоэффективная теплоизоляция
- Наличие регулятора давления газа и температуры, датчика тяги и пламени
- Выполнен в соответствии с европейским стандартом качества ISO 9001
- Жесткий контроль в процессе производства сварочных работ и настройки автоматики котла
- Испытан давлением
- Удобен в управлении и прост в обслуживании

- Привлекательный внешний вид.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Длина	49 см
Ширина	23 см
Высота	80 см
Вес	50 кг
Мощность	10 кВт
КПД %	92
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Wi-Fi	Нет
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Расход природного газа куб. м/час	0.6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	механическое
Функции	термометр

Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Диаметр дымохода	108 мм
Бренд	ORSO

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.