

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: ИБП ДПК-1/1-2-220-ТМ

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-dpk-1-1-2-220-tm>



Описание

- Источники бесперебойного питания переменного напряжения с $\square$ двойным преобразованием ДПК-1/1-2-220-Т предназначен для надежной защиты электрооборудования от $\square$ любых неполадок в $\square$ сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, а $\square$ также подавление высоковольтных импульсов и $\square$ высокочастотных помех, поступающих из $\square$ сети.
- ИБП с $\square$ двойным преобразованием энергии обладает наиболее совершенной технологией по $\square$ обеспечению качественной электроэнергии без перерывов в $\square$ питании нагрузки при переходе с $\square$ сетевого режима (питание нагрузки энергией сети) на $\square$ автономный режим (питание нагрузки энергией аккумуляторной батареи) и $\square$ наоборот, обеспечивая синусоидальную форму выходного напряжения.
- ДПК-1/1-2-220-Т используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющие повышенные требования к $\square$ качеству электропитания (сетевое оборудование, файловые серверы, рабочие станции, оборудование вычислительных и $\square$ телекоммуникационных центров, системы управления технологическим процессом и $\square$ т.д.), мощность потребления которых не $\square$ превышает 2000 $\square$ ВА. Конструктивные особенности:
- Модели ИБП серии ДПК с $\square$ индексом «Т» предназначены для установки в $\square$ 19" стойку или телекоммуникационный шкаф.
- Конструктивное исполнение блока UPS $\square$ — прямоугольный металлический корпус высотой

2U со съемной верхней крышкой и уголками для крепления к профилю стойки.

- На передней панели блока расположены кнопки управления UPS «ВКЛ/ВЫКЛ инвертор», светодиодные индикаторы для отображения текущего состояния (режима работы) UPS и светодиодная индикаторная линейка, указывающая % нагрузки при сетевом режиме или % остаточной емкости батареи при автономном режиме.
- На задней панели расположены:
 - клеммная колодка для подключения питающей электросети, четыре IEC/SAA («компьютерные») розетки, разъем для подключения внешнего аккумуляторного модуля, автомат защиты «Сеть», коммуникационный порт RS-232 (разъем DB9), входной и выходной разъемы RJ-11/RJ-45 фильтра защиты линии связи от импульсных помех.
- Внимание! ИБП моделей ДПК-1/1-2-220-Т, ДПК-1/1-3-220-Т не оснащены встроенными аккумуляторными батареями.
- Для работы ИБП требуется подключить внешний аккумуляторный модуль.
- Функциональные особенности:
 - — двойное преобразование со стабилизацией выходного напряжения и частоты;
 - — синусоидальная форма выходного напряжения;
 - — высокая стойкость к перегрузкам и защита от короткого замыкания в нагрузке;
 - — «холодный» старт;
 - — высокая степень фильтрации помех (наличие ЕМІ фильтра и подавление выбросов (высоковольтных импульсных помех) напряжения;
 - — автотестирование, контроль за состоянием и защита от полного разряда АБ;
 - — автоматический переключатель резерва (bypass);
 - — индикация уровня потребляемой мощности и заряда АБ;
 - — световая и звуковая индикация (сигналы тревоги) при перегрузке, неисправности, высокой температуре, недопустимом отклонении параметров сети, недопустимом разряде АБ;
 - — возможность контроля, управления и мониторинга состояния ИБП и сети через интерфейс RS232 посредством специализированного программного обеспечения «ИБП-Монитор» или «СБП для рабочих групп»;
 - — опциональная плата дистанционной сигнализации (сухие контакты);

Характеристики

Габариты, мм	88x483x450
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	-
Масса, кг	14.5
Мощность, ВА	2000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160-300
Мощность, кВт	1.4
Относительная влажность, %	0-95
Гарантия	1 год

Напряжение цепи постоянного тока, В	96
Форма выходного сигнала	On-Line (Двойное преобразование)
Процент отклонения выходного напряжения, %	220±2%
Байпас	Есть
Мощность, кВт	1.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.